

MUC-OFF E-BIKE ULTIMATE KIT

MC.20525

MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER

(ČISTILO ZA KOLO S PRŠILKO) MC.904=1l, MC.906=25l, MC.907=5l, MC.919=2x 1l, MC.995=2,5l

'Najbolj učinkovita, vendar nežna formula za čiščenje!' Odstranjuje umazanijo, pesek, prometne sledi, blato, insekte in oljne madeže. Pusti kolo sijajno čisto! Za čiščenje okvirja, vilic, kontrolnih ročkov, delov vzmetenja, krmil, ročajev, sedežev, motorjev, aluminija, eloksirane kovine, barvanih delov, kroma, karbonskih vlaken, jekla, obrobov, koles, naper, pest, disk zavor, prestav&zobnikov, plastike, kompozitnih materialov, nalepk in gumijastih delov itd. **Navodila za uporabo:** Zmočite kolo, razpršite Muc-Off čistilo za kolo in počakajte 3 do 5 minut. Zdrgnite drobtinasto umazanijo s krtačo in dobro sperite s tekočo vodo. Za najboljši učinek preizkusite čistilo na majhni površini. **Opozorilo: POZOR!** H319: Povzroča hudo draženje oči. P264: Po uporabi temeljito umiti oči s čisto vodo. P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. **Sestavine po Uredbi o detergentih 648/2004:** <5%: anionske površinske aktivne snovi, EDTA in njene soli. Obiščite spletno stran www.muc-off.com za celotno ponudbo!

UFI:ATV1-K0QG-500H-HA98

MUC-OFF MO 94 MULTI-USE SPRAY with PTFE

(SPREJ MO-94) MC.934 = 400 ml, MC.932 = 750 ml

Navodila za uporabo: Sprej prskamo na željeno mesto in počakajte, da se površina posuši. Če želite, da se ustvari zaščitni tlaflonski sloj, poprsne površine ne brišite s krpo. **Opozorilo: Spreja ne nanášate na pnevmatike ali zavorne površine.** **Opozorila: NEVARNO** H222: Zelo lahko vnetljivo aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251: Ne preključajte ali sezigajte niti, ko je prazna. P260: Ne vdihavati razpršila. P211: Ne priti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. P301+P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenešati osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P331: NE izvajati bruhanja. P403: Hraniti na dobro prezračenem mestu. P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. **Izdelek vsebuje:** ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromotov; ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromotov. **Sestavine po Uredbi o detergentih 648/2004/ES:** >30 % alifatski ogljikovodiki, <5%: anionske površinske aktivne snovi, aromatski ogljikovodiki; parfumi (Coumarin). UFI:IPW1-N0DP-700F-4R3W

MUC-OFF HCB-1 HARSH CONDITIONS BARRIER

(SPREJ ZAŠČITA HCB-1) MC.20356 = 400 ml

Navodila za uporabo: Pred uporabo površine temeljito operite in posušite. Pretresite pločevinko, da aktivirate formulo in pritrdite slanico za bolj natančno nanašanje. Na površino, ki jo želite zaščititi, nanesite tanko in enakomerno plast pršila ter ga pustite, da se povsem posuši. Počakajte do 24 ur, da se izdelek posuši in zagotovi najboljšo možno zaščito. Končajte tako, da s priloženo UV-svetilko preverite ali so zaščitene vse površine. Po potrebi še napršite, za odstranjevanje pa uporabite naše sredstvo Dry degreaser.

Bio degreaser ali Bio Drivetrain Cleaner. Pazite, da izdelka All-Weather Barrier ne nanesete na profile pnevmatik in zavorne ali katere druge površine za upravljanje, združljivost s površino pa vedno preverite na majhnem ter neopaznem mestu, preden izdelek uporabite

na celotni površini! **Opozorila: NEVARNO** H222 Zelo lahko vnetljivo aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne priti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preključajte ali sezigajte je niti, ko je prazna. P261 Prepričajte dihanje razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU Prenešati osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P310 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. **Izdelek vsebuje:** ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromotov; ogljikovodiki, C9, aromatski.

UFI:3QV1-20T9-V000-VYQ6

MUC-OFF DRIVETRAIN CLEANER

(ČISTILO ZA VERIGO) MC.295 = 500 ml, MC.304 = 750 ml MC.319 = 250 ml

MC.807 = 5l, MC.332 = 75ml

Navodila za uporabo: dobro pretresite plastenko. Poprsite po pogonskem sklopu, zobnikih, verižnikih, verigi in menjalniku. Počakajte 2 minuti in uporabite krtačo, če je potrebno (če uporabljate napravo za čiščenje verige, odvijte pokrov plastične in nalijte čistilo v napravo). Nato temeljito sperite z vodo, da odstranite vse čistilo. Nato nanesite Čistilo v spreju (Bike Spray), da razpršite odvečno vlago preden nanesete olje za verigo. **Opozorilo:** pred uporabo nanesite čistilo na neopazen del. Bodite pazljivi, ko uporabljate čistilo na barvanih površinah. **Opozorila: NEVARNO** H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315: Povzroča draženje kože. H319: Povzroča hudo draženje oči. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P301+P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vodo in mila. P331: NE izvajati bruhanja. P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/okrbro. **Izdelek vsebuje:** ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromotov. **Sestavine po Uredbi o detergentih 648/2004:** >30% alifatski ogljikovodiki.

MUC-OFF EBIKE DRY WEATHER CERAMIC LUBE

(MUC-OFF E-bike MAZIVO ZA VERIGO DRY) MC.1104 (50 ml)

Posebej zasnovano za visokim navorom obremenjene verige E-koles. Ustvari suh keramični premaz za povečano trajnost in zmogljivost v suhih pogojih • Vsebuje spojine borovega nitrida • Keramična zmes zagotavlja izjemno nizko trenje za neprekosljivo mazanje • Nase ne veže prahu – blesti v suhih in prašnih razmerah • Uporablja biološko razgradljive organske spojine • Idealno za cestno in terensko vožnjo • Integrirano UV barvilo – omogoča natančno nanašanje za zagotavljanje popolne zaščite. Lastna keramična formulacija, ki vsebuje integralne spojine borovega nitrida, zagotavlja nizko trenje v suhih in prašnih pogojih. Formuliran z našim edinstvenim mazalnim paketom za obvladovanje večjih obremenitev pri vožnji z E-kolesi. Idealno za: verige, kable, menjalnike & pedala **Navodila za uporabo:** Prva uporaba: temeljito razmastite in osušite verigo. Dobro pretresite plastenko in nanesite olje na vsak del verige. Idealen nanos je 3-4 ure pred vožnjo. Ostanek maziva obrišite s krpo. Izogibajte se zavoram. Hranite v suhem in hladnem prostoru. **Opozorila:** P280 Nositi zaščitne rokavice. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

MUC-OFF EBIKE WET WEATHER CERAMIC LUBE

(MUC-OFF E-bike MAZIVO ZA VERIGO WET) MC.1105 (50 ml)

Zasnovano za visokim navorom obremenjene verige E-koles. Ustvari suh keramični premaz za povečano trajnost in zmogljivost na dolge razdalje • Vsebuje spojine borovega nitrida • Keramična zmes zagotavlja izjemno nizko trenje za neprekosljivo mazanje • Vodotesno – blesti v mokrih razmerah • Biorazgradljivo • Idealno za cestno in terensko vožnjo • Integrirano UV barvilo – omogoča natančno nanašanje za zagotavljanje popolne zaščite. Lastna keramična formulacija, ki vsebuje integralne spojine borovega nitrida, zagotavlja nizko trenje v vlažnih in težkih pogojih. Formuliran z edinstvenim mazalnim paketom za obvladovanje večjih obremenitev pri vožnji z E-kolesi. Idealno za: verige, kable, menjalnike & pedala. **Navodila za uporabo:** Prva uporaba: temeljito razmastite in osušite verigo. Dobro pretresite plastenko in nanesite olje na vsak del verige. Idealen nanos je 3-4 ure pred vožnjo. Ostanek maziva obrišite s krpo. Izogibajte se zavoram. Hranite v suhem in hladnem prostoru. **Opozorila:** P280 Nositi zaščitne rokavice. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. **Uvoznik in distributer:** Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si

